

UVC EOLIA V8

Reactor UVC Germicida de sección cuadrangular para esterilización de grandes caudales de aire, fabricado a base de paneles aislantes tipo sandwich (poliéster - XPS - poliéster), de 30 mm de espesor, perfilería exterior de aluminio lacado.

Dimensiones del reactor (l x a x h, mm).

1.177x 816x 1.686

Doble panel de filtración con rejilla metálica galvanizada a ambos lados, clase EN 779: G4 y M5
ISO 16890: ePM10 50% y ePM10 55%

Control electrónico con indicadores de estado de lámpara.

Lámparas : (8ud) UVC 207 W/ud, Amalgama Alto rendimiento

Turbina axial de 1.270 W, para un caudal máximo de 8.000 m3/h.

Potencia total instalada 3.270 W Conexión eléctrica, Voltaje 230 V AC Frecuencia (Hz) 50

Calibración según Norma ÖNORM 5873-1

Usos del equipo

Para esterilización de aire en:

- Salas de reunión
- Aulas
- Hoteles
- Centros de congresos
- Grandes comercios
- Centros deportivos
- Etc.

Objetivos

Elimina microorganismos patógenos flotantes. Elimina agentes biológicos suspendidos en el aire. Complementa las técnicas de asepsia para una esterilización permanente.

